

DEVELOP

Dynamic balance



ineo+ 3851

- > Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4
- > Do 38 str./min

Specyfikacja systemu

Pamięć systemowa / HDD	2 GB / 250 GB
Interfejsy	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Podajnik dokumentów	Do 50 oryginałów; A5–A4; 50–128 g/m ² ; Automatyczny podajnik dwustronny
Format papieru	A6–A4 Formaty użytkownika
Obsługiwana gramatura	60–210 g/m ²
Pojemność kaset	Standard: 650 arkuszy Max.: 1,650 arkuszy
Kaseta (std)	550 arkuszy; A6 – A4, 60 – 210 g/m ²
Kaseta dodatkowa (opcja)	2 x 500 arkuszy; A4, 60 – 90 g/m ²
Podajnik ręczny	100 arkuszy; A6 – A4; formaty użytkownika; 60 – 210 g/m ²
Dupleks	A4; 60 – 210 g/m ²
Wykańczanie prac (opcja)	Zszywanie (off-line)
Pojemność tacy wyjścia	Max.: 250 arkuszy
Zużycie energii	220 – 240 V/50/60 Hz; Less than 1.7 kW
Wymiary systemu (W x D x H)	555 x 584 x 603 mm
Waga urządzenia	Ok. 49.2 kg (bez opcji)

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania	Laser
Rodzaj tonera	Toner polimeryzowany HD
Prędkość kopiowania / druku	Do 38 str. A4/min
Automatyczny dupleks	Do 38 str. A4/min
FCOT (mono/kolor)	6.2 s / 7.1 s
Czas nagrzewania	Okolo 20 sekund
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Gradacja	256
Wielokrotność kopiowania	1 – 9,999
Format oryginału	Max. A4
Powiększenie	25 – 400 % krokowo co 0.1 %; skalowanie automatyczne

Specyfikacja skanera

Prędkość (mono / kolor)	Do 35 obr./min
Rozdzielczość	Max.: 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	E-mail (Skan do mnie), SMB (Do folderu domowego), FTP, HDD, USB, WebDAV, URL, Twain sieciowy
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); Kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; XPS
Miejsca docelowe	2,100 (pojedyncze + grupowe); wsparcie LDAP

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość	600 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Język opisu strony	PCL6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systemy operacyjne	Windows Vista (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS X 10.x; Unix; Linux
Druk mobilny	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opcja), ineoPRINT (iOS & Android), Autoryzacja i parowanie NFC (Android)

Specyfikacja faksu

Fax standard	Super G3 (opcja)
Fax transmisja	Analogowy, i-Fax
Rozdzielczość	Max.: 600 x 600 dpi
Typ kompresji	MH; MR; MMR; JBIG
Modem	Up to 33.6 Kbps
Adresy docelowe	2,100 (pojedyncze + grupowe)

Opcje

Kaseta PF-P13	A4, 500 arkuszy, 60-90 g/m ²
Podstawa DK-P03	Podstawa pod urządzenie
Zszywacz FS-P03	Zszywanie narożne do 20 arkuszy (offline)
KP-101	Dodatkowa klawiatura numeryczna
WT-P02	Stolik roboczy do instalacji zszywacza
Fax FK-517	Super G3 fax, funkcjonalność faksu cyfrowego
EK-P07	Połączenie modemu GPRS umożliwiającego łączność z ineo Remote Care
Czytnik kart zbliżeniowych	Obsługa różnych technologii kart zbliżeniowych
LK-102v3	PDF/A (1b), szyfrowanie PDF, podpis cyfrowy
LK-105v4 OCR	Przeszukiwalne pliki PDF i PPTX, PDF/A (1a)
LK-106	Wsparcie drukowania czcionek barcode
LK-107	Wsparcie drukowania czcionek unicode
LK-108	Wsparcie druku natywnych czcionek OCR A i B
LK-110v2	Generowanie plików DOCX, XLSX i PDF/A
LK-111 ThinPrint	Druk danych skompresowanych
LK-114	Wydruk podążający nie wymagający serwera
LK-115v2 Aktywacja TPM	Ochrona danych szyfrowanych i odszyfrowywanych
MK-P02	Zestaw instalacyjny czytników kart zbliżeniowych
UK-216	Karta WiFi oraz tryb punktu dostępowego
SX-BR-4600 WiFi	Bezprzewodowe podłączenie karty sieciowej
CU-202	Dodatkowy moduł filtrujący powietrze
EK-P05 USB	Dodatkowy port USB
EK-P06 USB	Dodatkowy port USB z Bluetooth
UK-211	Dodatkowe 2 GB RAM
KH-P01	Zestaw do montażu klawiatury
AU-102	Czytnik biometryczny



dane kontaktowe