DEVELOP

Dynamic balance



# ineo+ 3851FS




› Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4

› Do 38 str./min

## Specyfikacja systemu

| | |
|---|---|
| Pamięć systemowa / HDD | 2 GB / 250 GB |
| Interfejsy | 10/100/1,000-Base-T Ethernet;<br>USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja) |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD;<br>IPP; SNMP; HTTP; HTTPS |
| Podajnik dokumentów | Do 50 oryginałów; A5–A4; 50–128 g/m²;<br>Automatyczny podajnik dwustronny |
| Format papieru | A6–A4<br>Formaty użytkownika |
| Obsługiwana gramatura | 60-210 g/m² |
| Pojemność kaset | Standard: 650 arkuszy<br>Max.: 1,650 arkuszy |
| Kaseta (std) | 550 arkuszy; A6 – A4, 60 – 210 g/m² |
| Kaseta dodatkowa (opcja) | 2 x 500 arkuszy; A4, 60 – 90 g/m² |
| Podajnik ręczny | 100 arkuszy; A6 – A4; formaty użytkownika;<br>60 – 210 g/m² |
| Dupleks | A4; 60 – 210 g/m² |
| Wykańczanie prac (opcja) | Zszywanie, sortowanie i grupowanie prac |
| Pojemność tacy wyjścia | Max.: 250 arkuszy |
| Zużycie energii | 220 – 240 V/50/60 Hz; Less than 1.7 kW |
| Wymiary systemu (W x D x H) | 555 x 584 x 603 mm |
| Waga urządzenia | Ok. 53.1 kg (bez opcji) |

## Specyfikacja kopiarki

| | |
|---|---|
| Proces kopiowania | Laser |
| Rodzaj tonera | Toner polimeryzowany HD |
| Prędkość kopiowania / druku | Do 38 str. A4/min |
| Automatyczny dupleks | Do 38 str. A4/min |
| FCOT (mono/kolor) | 8.3 s / 9.2 s |
| Czas nagrzewania | Około 20 sekund |
| Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
| Gradacja | 256 |
| Wielokrotność kopiowania | 1 – 9,999 |
| Format oryginału | Max. A4 |
| Powiększenie | 25 – 400 % krokowo co 0.1 %; skalowanie automatyczne |

## Specyfikacja skanera

| | |
|---|---|
| Prędkość (mono / kolor) | Do 35 obr./min |
| Rozdzielczość | Max.: 600 x 600 dpi |
| Tryby skanowania | E-mail (Skan do mnie), SMB (Do folderu domowego),<br>FTP, HDD, USB, WebDAV, URL, Twain sieciowy |
| Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); Kompaktowy PDF;<br>szyfrowany PDF; XPS |
| Miejsca docelowe | 2,100 (pojedyncze + grupowe); wsparcie LDAP |

## Specyfikacja drukarki

| | |
|---|---|
| Rozdzielczość | 600 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi |
| Język opisu strony | PCL6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Systemy operacyjne | Windows Vista (32/64); Windows 7 (32/64);<br>Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64);<br>Windows Server 2008 (32/64);<br>Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012;<br>Windows Server 2012 R2; Macintosh OS X 10.x;<br>Unix; Linux |
| Druk mobilny | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud<br>Print (opcja), ineoPRINT (iOS & Android),<br>Autoryzacja i parowanie NFC (Android) |

## Specyfikacja faksu

| | |
|---|---|
| Fax standard | Super G3 (opcja) |
| Fax transmisja | Analogowy, i-Fax |
| Rozdzielczość | Max.: 600 x 600 dpi |
| Typ kompresji | MH; MR; MMR; JBIG |
| Modem | Do 33.6 Kbps |
| Adresy docelowe | 2,100 (pojedyncze + grupowe) |

## Opcje

| | |
|---|---|
| Kaseta PF-P13 | A4, 500 arkuszy, 60-90 g/m² |
| Podstawa DK-P03 | Podstawa pod urządzenie |
| Zszywacz FS-P03 | Zszywanie narożne do 20 arkuszy (offline) |
| KP-101 | Dodatkowa klawiatura numeryczna |
| WT-P02 | Stolik roboczy do instalacji zszywacza |
| Fax FK-517 | Super G3 fax, funkcjonalność faksu cyfrowego |
| EK-P07 | Połączenie modemu GPRS umożliwiającego łączność z ineo Remote Care |
| Czytnik kart zbliżeniowych | Obsługa różnych technologii kart zbliżeniowych |
| LK-102v3 | PDF/A (1b), szyfrowanie PDF, podpis cyfrowy |
| LK-105v4 OCR | Przeszukiwalne pliki PDF i PPTX, PDF/A (1a) |
| LK-106 | Wsparcie drukowania czcionek barcode |
| LK-107 | Wsparcie drukowania czcionek unicode |
| LK-108 | Wsparcie druku natywnych czcionek OCR A i B |
| LK-110v2 | Generowanie plików DOCX, XLSX i PDF/A |
| LK-111 ThinPrint | Druk danych skompresowanych |
| LK-114 | Wydruk podążający nie wymagający serwera |
| LK-115v2 Aktywacja TPM | Ochrona danych szyfrowanych i odszyfrowywanych |
| MK-P02 | Zestaw instalacyjny czytników kart zbliżeniowych |
| UK-216 | Karta WiFi oraz tryb punktu dostępowego |
| SX-BR-4600 WiFi | Bezprzewodowe podłączenie karty sieciowej |
| CU-202 | Dodatkowy moduł filtrujący powietrze |
| EK-P05 USB | Dodatkowy port USB |
| EK-P06 USB | Dodatkowy port USB z Bluetooth |
| UK-211 | Dodatkowe 2 GB RAM |
| KH-P01 | Zestaw do montażu klawiatury |
| AU-102 | Czytnik biometryczny |



Wszystkie dane dotyczące ilości papieru obsługiwanej przez podajniki dokumentów, akcesoria wykańczające oraz kasety odnoszą się do papieru o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę. Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 i gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę. Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez Develop. Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte są o wiedzę dostępną w chwili przekazania folderów do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji technicznej urządzeń.